

Novatech®

PORTES D'ACIER

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Panneau d'acier isolé à l'uréthane d'une épaisseur de 1 ¾".
- ❑ Peinture du manufacturier blanche et cuite, qui assure qualité et durabilité ultrarobustes à la porte d'acier.
- ❑ Un bloc poignée de 18" pour bien fixer les serrures d'entrée.
- ❑ Double coupe-froid procurant une excellente étanchéité contre l'eau et l'air.
- ❑ Deux coupe-froid en mousse sont ajoutés de chaque côté au bas de la porte pour une étanchéité accrue.
- ❑ Embout de PVC inséré côté poignée éliminant toute décoloration due à la friction des coupe-froid (N700).
- ❑ Seuil en bois recouvert d'une extrusion d'aluminium anodisée et muni d'un bris de seuil en PVC.
- ❑ Balai de porte ajustable en PVC, muni de coupe-froid multilamelles avec insertion d'aluminium pour les portes de couleurs.
- ❑ Assemblage des cadres avec des agraffes, des vis et du scellant adhésif permettant une plus grande solidité et étanchéité.
- ❑ Triple coupe-froid schlegel côté poignée.

PERSONNALISEZ VOS PORTES ET FENÊTRES



REFLEC

Mundo

N



OPTIONS

- ❑ Cadre en bois de 1 ¼" ou 1 ½".
- ❑ Largeurs de porte disponibles : 28", 30", 32", 34", 36" et 42".
- ❑ Panneau latéral.
- ❑ Porte jumelle avec astragale ou meneau fixe.
- ❑ Porte de couleur (couleurs standards ou personnalisées).
- ❑ Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.
- ❑ Renfort antivol inséré dans le cadre à la hauteur de la poignée offrant plus de solidité et de sécurité.
- ❑ Porte sur mesure.
- ❑ Choix de pentures régulières, à billes, acier inoxydable, massives avec ou sans embout ou à ressort.
- ❑ Moulures décoratives installées à la surface de la porte.
- ❑ Moulures extérieures à brique ou à déclin.
- ❑ Seuil plat permettant l'accès aux chaises roulantes.
- ❑ Soufflage intérieur et extérieur, hauteur et largeur sur mesure pour une adaptation aux dimensions existantes.
- ❑ Choix de poignées de porte avec ou sans installation.
- ❑ Possibilité de machiner le cadre et le latch de poignée et d'installer les plaques.

PORTES