



CONSEILS D'ENTRETIEN

Fenêtres

Nettoyage

Aucun nettoyant abrasif ne doit être utilisé pour nettoyer vos fenêtres en PVC. L'utilisation d'un savon doux (ex : détergent à vaisselle) est recommandé. Vous pouvez enlever les taches avec du "VIM " blanc, mais assurez-vous de bien rincer les surfaces après l'utilisation de ce produit.

Nettoyage et lubrification de la quincaillerie

La quincaillerie se compose de barres coulissantes, de coulisses, de bras d'opérateurs, de galets, de gâches, de barrures et de poignées. Afin de préserver la durabilité des ces pièces maîtresses, il est recommandé de les vérifier et de les nettoyer périodiquement. Quelques-unes de ces pièces requièrent aussi une lubrification périodique.

Pour le nettoyage, l'utilisation d'un chiffon et d'un savon doux est recommandé pour toutes ces pièces afin d'enlever tous résidus d'huile et de saletés. Assurez-vous de bien assécher.

Pour la lubrification, nous vous recommandons de lubrifier les pièces suivantes après le nettoyage et le séchage avec les produits suivants :

Bras d'opérateurs et barrures
Pentures et coulisses

Graisse au Lithium
Lubrifiant sans huile (ex : JIG-A-LOO)

Attention : évitez les nettoyants de types industriels ou abrasifs ou à base de vinaigre ou de citron. L'utilisation d'un ou plusieurs de ces produits peut endommager les pièces de quincaillerie.

Vérification des joints de scellant

Vérifiez périodiquement l'état des joints de scellant sur vos fenêtres et les refaire au besoin, car un joint abîmé peut causer une infiltration d'eau à l'intérieur de votre résidence.